

Светильник уличный V.49

ТУ 3461-001-96842933-2009

Габаритные размеры

h-550, d-565

Назначение

Светильник для установки на опорах наружного освещения, настенных кронштейнах.

Комплектация

Комплектуется пускорегулирующими устройствами компаний OSRAM, TRIDONIC, Vosloh Schwabe, HELVAR, HEPP

Конструкция

Элементы корпуса изготовлены из стали методом ротационной вытяжки.
Материал плафона — Ударопрочный светостабилизированный поликарбонат (полупрозрачный).
Степень защиты — IP 54.



Источник света

Источник света — газоразрядная лампа ДРЛ мощностью до 125 Вт. Цоколь — E27. Лампы КЛЛ.

Подключение

К сети — 220 В, 50 Гц. Максимальное сечение присоединяемых проводников — 4 мм². Класс защиты — 1 класс.

Окраска

Окраска по порошковой технологии. Цвет — любой по каталогу RAL.

Объекты с использованием светильника уличного V.49

Г. Грозный сады и парки

Код изделия	Тип светильника	Источник света	Вес, кг
РТУ 49-50-001	торшерный	ДРЛ 50 Вт	5,3
РТУ 49-80-001		ДРЛ 80 Вт	5,3
РТУ 49-125-001		ДРЛ 125 Вт	5,4
НТУ 07-150-001		ЛОН 150Вт	5,3
ЛТУ 07-33-001		КЛЛ 33Вт	5,3

Сертификат РОСС RU 0001.11AB41

Россия, 196641, Санкт-Петербург, Металлострой, Дорога на Металлострой, 5А